

IVECO *aifo*

8061 **SM 05** **marine engine**

147 kW 200 CV 2700 rpm

Pleasure craft ■ Diporto ■ Plaisance
■ Freizeitboote

125 kW 170 CV 2700 rpm

Light-duty commercial ■ Servizio commerciale
leggero ■ Service commercial léger ■ Leichtbe-
trieb

Net rating at flywheel according to ISO 3046-1 ■ Potenza netta al
volano secondo ISO 3046-1 ■ Puissance nette au volant selon ISO
3046-1 ■ Nettoleistung am Schwungrad nach ISO 3046-1



FIAT

aifo

8061 SM05

Specification

- Diesel 4 stroke cycle
- Direct injection
- Turbocharged
- 6 cylinders in line
- Bore x stroke mm 104 x 115
- Total displacement l 5.9
- Electrical system 12 V
- Dry weight without marine gear kg 527
- Weight with marine gear:
 - Twin-Disc MG 502 kg 615
 - Borg Warner 72 CR kg 582 + 602
 - MPM 220 A kg 587

Standard equipment

- Flywheel and SAE 3 flywheel housing
- Raw water cooling system
- Water/water heat exchanger with expansion tank
- Water cooled exhaust manifold
- Oil wet air cleaner

Optional equipment

- Several dress items are available on request. Please ask for the « Standard Options » publication.

Curve 1: Pleasure craft

Maximum rating available for short periods alternated to prolonged periods at speed lower than maximum for an amount of 500 hours per year.

Application: Pleasure crafts or fast patrol boats.

Curve 2: Light duty commercial

Rating for intermittent duty with speed and load variation, for periods of max 2000 hours per year. Any type of fishing is not permitted except our specific approval.

Application: Patrol boats, pilot boats, water taxis.

Caratteristiche

- Ciclo Diesel a 4 tempi
- Iniezione diretta
- Sovralimentato
- 6 cilindri in linea
- Alésaggio x corsa mm 104 x 115
- Cilindrata totale l 5,9
- Impianto elettrico 12 V
- Peso a secco senza invertitore kg 527
- Peso con invertitore:
 - Twin-Disc MG 502 kg 615
 - Borg Warner 72 CR kg 582 + 602
 - MPM 220 A kg 587

Equipaggiamento standard

- Carter volano SAE 3 e volano
- Impianto raffreddamento ad acqua di mare
- Scambiatore di calore acqua dolce/acqua mare e vaschetta di compenso
- Collettore di scarico raffreddato
- Filtro aria umettato

Accessori

- Numerosi accessori sono disponibili a richiesta. Richiedere la pubblicazione « Opzionali Standard ».

Curva 1: Diporto

Potenza massima utilizzabile per brevi periodi alternati a periodi prolungati a velocità inferiore alla massima per un totale di 500 ore all'anno.

Applicazione: Scafi da diporto o da soccorso veloce.

Curva 2: Servizio commerciale leggero

Potenza per utilizzo intermittente con variazione di velocità e di carico, per periodi max di 2000 ore all'anno. Qualsiasi impiego per pesca non è ammesso salvo nostra specifica approvazione.

Applicazione: Scafi di pattugliamento, scafi piloti di porto, taxi di mare.

Caractéristiques

- Cycle Diesel à 4 temps
- Injection directe
- Suralimenté
- Nb. de cylindres 6 en ligne
- Alésage x course mm 104 x 115
- Cylindrée totale l 5,9
- Installation électrique 12 V
- Poids à sec sans inverseur kg 527
- Poids avec inverseur:
 - Twin-Disc MG 502 kg 615
 - Borg Warner 72 CR kg 582 + 602
 - MPM 220 A kg 587

Equipement standard

- Carter volant SAE 3 et volant
- Système de refroidissement à eau de mer
- Echangeur eau douce/eau de mer avec réservoir de compensation
- Collecteur d'échappement refroidi par eau
- Filtre à air mouillé

Equipements en option

- Plusieurs accessoires sont disponibles sur demande. Demander la publication des « Options Standard ».

Curve 1: Plaisance

Puissance maxi utilisable pour brèves périodes alternées à périodes prolongées à vitesse inférieure à la maxi pour un total de 500 heures par an.

Application: Bateaux plaisance ou sauvetage rapide.

Curve 2: Service commercial léger

Puissance pour emploi intermittent avec variation de vitesse et de charge, pour périodes maxi de 2000 heures par an. Toute manière de pêche est interdite sauf notre autorisation spécifique.

Application: Patrouilleurs, pilotines, taxis de mer.

Hauptmerkmale

- Viertakt Dieselmotor
- Direkte Einspritzung
- Aufladung
- Zylinder 6 in Reihe
- Bohrung x Hub mm 104 x 115
- Hubvolumen l 5,9
- Elektr. Anlage 12 V
- Trockengewicht ohne Wendegetriebe kg 527
- Gewicht mit Wendegetriebe:
 - Twin-Disc MG 502 kg 615
 - Borg Warner 72 CR kg 582 + 602
 - MPM 220 A kg 587

Standardausrüstung

- Schwungradgehäuse SAE 3 und Schwungrad
- Seewasserkühleinrichtung
- Wärmetauscher Wassergekühltes
- Abgassammelrohr
- Nassluftfilter

Sonderausstattung

- Zahlreiche Zusatzteilen stehn auf Wunsch zur Verfügung. Bitte fragen Sie nach « Standard Zubehör » Katalog.

Kurve 1: Freizeitboote

Max. Leistung für Kurzzeitbetrieb abwechselnd mit längerem Normalbetrieb bei niedrigerer Drehzahl. (max 500 Std p.a.).



Anwendung: Sportboote oder schnelle Seenotkreuzer.

Kurve 2: Leichter, intermittierender Einsatz

Leistung für den Einsatz mit Drehzahl- und Belastungswechseln. (max 2000 std p.a.). Jede Art von Fischereibetrieb ist nur mit spezieller Erlaubnis des Stammhauses möglich.

Anwendung: Zoll- und Polizeiboote, Lotsenboote, Taxiboote.

specifications subject to change without notice. Illustrations may include optional equipment.



IVECO DIESEL ENGINES

IVECO AIFO S.p.A. - Viale della Industria, 13/15 - 20010 Pregnana Milanese (Italy) - Tel. 02.93269.1 - Telex 35.23.2B AIFO I - Telegrammi AIFO M
 IVECO UK LTD. DIESEL ENGINES - Road One Industrial Estate - Winsford CHESHIRE - CW7 - 3QP - Tel. 593400 - Telex 669022 IVECOZ G
 IVECO AIFO FRANCE S.A. - Rue Ampère - CHASSIEU 69680 - Tel. 7.8901715 - Telex 900873 AIFO F
 IVECO DIESELMOTOREN GMBH - Benzstrasse 1 - D-7100 HEILBRONN - Tel. (07131) 106300 - Telex 728960